## BREMSPRÜFTECHNIK MBT 3000 SERIES

**BT 1550** VP 410195





## **BT 1550** VP 410195

Der prüfstraßenfähige Rollen-Bremsprüfstand BT 1550 dient zur Bremsprüfung von PKW, Transportern und LLKW bis zu einer Achslast von 8,0 t. Mit seiner serienmäßigen Prüfgeschwindigkeit von 5 km/h entspricht er den länderabhängigen gesetzlichen Vorgaben für die Prüfung von PKW und LLKW. Seine Multi-Analoganzeige mit zwei Zeigeruhren ermöglicht die Anzeige der Prüfergebnisse von Bremsprüfstand, Radlauftester und Achsdämpfungsprüfstand.

#### PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung MBT 3200 LON: Prüfstraßenfähiger Rollen-Bremsprüfstand mit Multi-Analoganzeige für insbesondere PKW, Transporter und LLKWs bis zu 8,0 t Achslast

- Dank 8 t Achslast und 2800 mm Spurbreite besonders geeignet für Transporter und LLKW
- Aufgrund serienmäßiger Prüfgeschwindigkeit von 5 km/h können sowohl PKW als auch LLKW gesetztes konform geprüft werden
- Multi-Analoganzeige mit zwei Zeigeruhren (Durchmesser 2 x 350 mm) und integriertem Schalt- und Elektroschrank Anzeigemöglichkeit für:
  - Bremsprüfstand
  - Radlauftester
  - Achsdämpfungsprüfstand
- Differenzanzeige (3-stellig + LED-Balken) zur Bewertung von:
  - Bremskraftdifferenz
  - Differenz Achsdämpfung
  - Radlaufabweichung
- Programmsteuerung durch 32 Bit Microprozessorelektronik

ermöglicht feinste Auflösung der Messergebnisse Maße Anzeige (H x B x T) 910 x 870 x 300 mm

- · Umfangreiches Funktionspaket für professionelles Prüfen, wie:
  - Verzögerte Einschaltautomatik nach dem Einfahren in den Prüfstand
  - Automatische Anlaufüberwachung serienmäßig zur Vermeidung von Reifenschäden
  - Automatische Schlupfabschaltung mit Zeigerstopp und Wiederanlaufautomatik bereits im Serienumfang inkludiert
  - Serienmäßige automatische Ausfahrhilfe für komfortables

- Ausfahren der angetriebenen Achsen aus dem Prüfstand
- Abschaltautomatik nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand
- Einzelradschaltung für differenzierte, radweise Betrachtung
- · Robuste und langlebige Ausführung durch:
  - Elektronisches, temperaturkompensiertes DMS-System für hochpräzise Messergebnisse unter allen Umweltbedingungen
  - · Rollenoberfläche geschweißt
  - optionale kostenneutrale Kunststoffbeschichtung der Prüfrollen
  - 32 Bit Mikroprozessorelektronik für die Prozesssteuerung sowie die Überwachung sämtlicher Sicherheitsfunktionen
  - Abschließbarer Hauptschalter
  - Schnittstellenanschluss RS 232
  - Spritzwassergeschützte Motoren arbeiten zuverlässig auch unter belastungsintensiven Umwelteinflüssen
  - gewuchtete und rillenkugelgelagerte Prüfrollen sorgen für höchste Präzision und absoluten Fahrkomfort und garantieren eine hohe Nutzungsdauer des gesamten Prüfstands
  - International anerkanntes TÜV-Gutachten nach VkBI 9/2011
  - Stern-Dreieck Schaltung zur Vermeidung von hohen Einschaltströmen
  - Selbsttragender geschlossener Rollensatz
  - Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016

### Lieferumfang:

- Analoganzeige mit zwei Zeigeruhren und integriertem Schaltschrank
- Rollensatz MBT 3000 mit Vorbereitung für Wiegeeinrichtung

#### **TECHNISCHE DATEN**

 Achslast (überfahrbar)
 8000 kg

 Spur min.
 870 mm

 Spur max.
 2800 mm

### BREMSPRÜFTECHNIK MBT 3000 SERIES





### **TECHNISCHE DATEN**

| Antriebsleistung            | 2 x 5,5 kW          |
|-----------------------------|---------------------|
| Prüfgeschwindigkeit         | 5 km/h              |
| Messbereich                 | 10 kN               |
| Rollendurchmesser           | 202 mm              |
| Rollenachsabstand           | 400 mm              |
| Absicherung gG              | 35 A                |
| Spannungsversorgung         | 3/N/PE 400 V 50 Hz  |
| Maße Rollensatz (L x B x H) | 2925 x 680 x 280 mm |

| ZUBEHÖR    |   |                        |   |  |
|------------|---|------------------------|---|--|
| VZ 955278  | Zusatzpaket Bremsprüfstandsrichtlinie TYP:  | VZ 955045              | Not-Aus-Schlagtaster  |  |
|            | Richtlinie 2011   | VZ 955014              | Betriebsstundenzähler   |  |
| VZ 930040  | Rollensatz geteilt für Einbau in Arbeitsgrube   | ZUBEHÖR V              | VITTERUNGSSCHUTZ  |  |
| VZ 975546  | Wiegeeinrichtung STAT./DYN. für Rollensatz MBT<br>3000 Serie                            |                        | Schaltschrankheizung thermostatgesteuert  |  |
| VZ 935068  | Rollenheizung   |                        | RUCKMESSEINRICHTUNG UND FUNKEINRICHTUNG   |  |
| VZ 935174  | Rollenabdeckung für MBT 3000 Serie, 4 t<br>überfahrbar                                  | VZ 980035<br>VZ 910154 | Startset funkgesteuerte Druckumsetzer Funk-Fernbedienung TYP: FFB3 inkl.  |  |
| VZ 930041  | Hebeschwelle automatisch mit Lichtschranke f.   | VZ 910156              | Empfängermodul  |  |
| VP 930057  | MBT 2xxx/3000<br>Fundamentverschalung verzinkt, für MBT 2000                            | VZ 910130              | Funk-Fernbedienung/Funk-Handterminal TYP: FFB3-FHT (-AUFPREIS zu FFB3-) Funkdruckumsetzer pneumatisch Messbereich: 0 - 20 bar TYP: RCD 40 |  |
| VZ 935110  | RS5/C_MBT C W280 Rollenoberfläche kunststoffbeschichtet                                 | VZ 980029              |   |  |
|            | (serienmäßig geschweißt)  | VZ 985028              | Funkdruckumsetzer hydraulisch Messbereich: 0 -<br>160 bar TYP: RCD 30 - 160 bar   |  |
| REGELEINR  | ICHTUNG UND SONDERSPANNUNG  | VZ 955071              | Blitzlicht mit periodischem Signalhorn für sender   |  |
|            | Dreh- und Messrichtung manuell umschaltbar<br>Dreh- und Messrichtung Einzelrad über     |                        | gesteuerte Druckumsetzer  |  |
|            | Fernbedienung umschaltbar   | VZ 990090              | Signalanzeige für sendergesteuerte<br>Druckumsetzer bei Entnahme aus Ladebox  |  |
|            | DC-Bremse für MBT 2000/3000-Rollensätze   | ZUBEHÖR P              | PC HARD- UND SOFTWARE   |  |
|            | Sonderspannung 3 x 230 V 50/60Hz  | VZ 911264              | Software LON Basic für externen PC  |  |
|            | NALOG- UND SIMULTAN- ANZEIGEN   | VZ 910140              |   |  |
| VZ 955257  | Fuß für Multi-Analoganzeige 2oder 4-fach, 180° schwenkbar zur freistehenden Montage     | \/D 1060E0             | Laptop ohne RS-232-Schnittstelle -NETTO-  |  |
| VZ 955256  | Wandhalterung für MultiAnaloganzeige 2- oder 4-   | VP 186050              | Kommunikationspult EUROSYSTEM PKW/LKW (ohne Elektronik) TYP: MCD 2000   |  |
| VZ 950055  | fach um 180° schwenkbar<br>Simultananzeige für MBT 2000/3000 LON/-                      | VZ 955273              | Druckerfach f. Kommunikationspult<br>EUROSYSTEM MCD 2000  |  |
| VZ 950056  | EUROSYSTEM TYP: MSA C CLASSIC<br>Simultananzeige für MBT 2000/3000 LON/-                | VZ 955274              | Seitenregal f. Kommunikationspult EUROSYSTEM<br>MCD 2000  |  |
|            | EUROSYSTEM TYP: MSA C VARIODATA   | VZ 910177              |   |  |
|            | Differenzanzeige für Simultananzeige MSA  |                        | PC-Tastatur und Maus -NETTO   |  |
| VZ 955253  | Displaymodul VARIODATA  | VZ 910200              | PC-Flachbildschirm 24 VGA/DVI/HDMI, (TFT-   |  |
| VZ 955254  | LED-Laufschrift (16-stellig) mit komfortabler<br>Bediener führung                       | VZ 910192              | Standard) -NETTO-<br>LCD-Simultan-Anzeigeeinheit 40 inkl. Standfuß;   |  |
| VZ 955269  | Wandscharnier für Simultananzeige MSA<br>(schwenkbar ca. 90°)                           |                        | HDMI -NETTO-  |  |
| VZ 955255  | Wandhalterung für Simultananzeige MSA   | VZ 955244              | Wandhalter dreh-/klappbar für TFT-Industrie- oder TV-Flach bildschirme (bis 42)   |  |
|            | (schwenkbar ca. 180°)   | VZ 910193              | HDMI-Kabel 5 m -NETTO   |  |
| VZ 955270  | Standfuß für Simultananzeige MSA, zur   | VZ 910179              | HDMI-Kabel 15 m -NETTO  |  |
| VZ 955271  | freistehenden Montage (schwenkbar ca. 180°)<br>Aufsatzhalterung für Simultananzeige MSA | VZ 910180              | HDMI-Kabel 30 m -NETTO  |  |
| VZ 900Z/ I | CLASSIC zum Anbau an Kommunikationspult   | VZ 910181              | HDMI-Splitter 4-Ports inkl. 2 m Kabel -NETTO  |  |
| V7.05006.4 | MCD   | VZ 910091              | DIN-A4-Tintenstrahldrucker farbig (inkl.<br>Druckerkabel) -NETTO-   |  |
|            | Anzeige und Schaltschrank getrennt montiert   | ZUSATZLEI              | •   |  |
|            | PRUCKER UND FERNBEDIENUNGEN   | VT 998149              | Transportkosten Bremsprüfstand MBT 3000   |  |
| VZ 910153  | Funk-Fernbedienung TYP: RECO 1 inkl.<br>Empfängermodul                                  | VT 995655              | Transportkosten PC-Recheneinheit in Verbindung  |  |
| VZ 910047  | Fernbedienung Infrarot IFB3 Anschluss<br>Pedalkraftmesser Akku und Ladebox              | VT 995068              | mit Pult Transportkosten Schaltschrank, Simultananzeige,  |  |
| VZ 990050  | Pedalkraftmesser  |                        | PC-Pult pro Stück   |  |
| ZUBEHÖR S  | SICHERHEITSEINRICHTUNG  | VM 996116              | VM 996116 Montagekosten Bremsprüfstand MBT 2200 LON,<br>MBT 3200  |  |
|            | Not-Aus-Schlagtaster mit Schlüssel zur  |                        |   |  |

Entriegelung

VZ 955088 Not-Aus-Schlagtaster mit Schlüssel zur

# BREMSPRÜFTECHNIK MBT 3000 SERIES

**BT 1550** VP 410195



VM 995148 Stückprüfung/Kalibrierung nach Verkehrsblatt 24/2020 LKW-Bremsprüfstand
VM 996090 Montagekosten Funkdruckumsetzer (max. 10 Stück) pro Einheit/Ladebox
VM 996088 Montagekosten Allradregelsatz bei Neuinstallation

VM 995679 Montagekosten pro Anzeigeeinheit
VM 996117 Vormontage Bremsprüfstand MBT 2000/3000
mit 10 m Kabel
VM 996118 Anschluss/Justage Bremsprüfstand MBT
2000/3000 mit 10 m Kabel