


HEBETECHNIK GRUBENHEBER

MPJ 16.5/750 1S TA
VP 454274



MPJ 16.5/750 1S TA VP 454274

Der Grubenheber hebt bis zu 16,5 t. Der Grubenheber mit 750 mm Kolbenhub läuft auf untenliegenden Laufschielen. Lastfrei sorgt eine Druckluft-Eilsteuerung für schnelles Bewegen der Kolbenstangen. Zur Ausstattung gehört außerdem ein Luftmotor mit Handsteuerung zum Heben der Kolbenstange unter Last.

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

1-fach Teleskop, schienengeführt bodenlaufend

Beschreibung:
Grubenheber Automatik
mit Luftmotor und pneumatischer Eilsteuerung
Insbesondere für Rad- und Bremsenarbeiten in Verbindung mit Achstraversen und Abstütssystemen von LKW und Bussen mit 16,5 t Traglast

Steuerung:

- Effiziente Eilsteuerung in AUF und AB Bewegung serienmäßig integriert
- Präzise, anwenderfreundliche, pneumatische Handsteuerflasche mit magnetischer Halterung zur komfortablen und flexiblen Bedienung des Eil- und Lasthubes mit vergrößerter Einsicht im Bediennradius
- Feinfühliges und präzises Ablassen des Grubenhebers durch bewährtes System mit integrierter Totmannsteuerung

Aufbau:

- Exakt am Boden verfahrbarer, schienengeführter Grubenheber zum leichten Verfahren (serienmäßige Nadellager) der ausgebauten Aggregate, insbesondere auch unter Last
- Teleskopierbares Fahrgestell zur exakten Einstellung der Spurweite des Grubenhebers, passend zu den in der Arbeitsgrube befindlichen Schienen
- Exakt geführte Schienenlaufrolle (Bund geführt)

- Optionale Laufrollen für U-Profil bzw. Wandgeführt mit Flachstahl möglich
- Sichere Haltebremse des Hebers in Querrichtung der Arbeitsgrube
- Nahezu freier Durchgang in der Arbeitsgrube durch bodenlaufendes Fahrgestell
- Erhöhung der Stempelaufnahme um max. 2 x 200 mm (Option für sehr tiefe Gruben)
- Integriertes Sichtfenster zur Kontrolle der Öl-Menge und Öl-Qualität des Grubenhebers
- Das Fahrgestell kann aus ergonomischen Gründen als trittsicheres Arbeitspodest auf Grund der Antirutschbeschichtung genutzt werden
- Korrosionsgeschützte Kolbenstangen durch Selbstschmierung
- Hochwertige Pulverbeschichtung schützt vor aggressiven Flüssigkeiten und erhöht das werthaltige Erscheinungsbild langfristig

Lieferumfang:

- Grubenheber mit Hydro-Pneumatischer-Automatik Steuerung
- Fahrwerk mit vier innenliegenden Bundlaufrollen für Schienen
- Standardpratze 120 x 120 mm
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch
- EG-Konformitätserklärung
- Farbe: Heber Grundkörper RAL 7040
 - Anbauteile und Fahrgestell RAL 7016

TECHNISCHE DATEN

Traglast (CE)	16500 kg
Hubweg	750 mm
Hebestufen	1
Aufnahmehöhe min.	1180 mm
Hubhöhe max.	1930 mm
Laufschielenabstand Innenmaß	750-1600 mm
Fahrgestell Verstellbarkeit	230 mm
Rollenaufgabe Breite	44 mm

HEBETECHNIK GRUBENHEBER

MPJ 16.5/750 1S TA
VP 454274



TECHNISCHE DATEN

Rollenaufgabe Neigung	0 %
Laufschiene min. (B x H)	75 x 10 mm
Parallelitätsabweichung Laufschiene max.	10 mm
Laufrollendurchmesser (am Bund)	133 (148) mm
Aufnahmedurchmesser innen/außen	45/78 mm
Durchmesser Kolbenstange	70 mm
Öl-Menge/Qualität	9,5 l / HLP-D 10
Antrieb	350 l/min. 11 bar
Betriebsdruck	254 bar
Gewicht	403 kg

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR - FAHRGESTELL

VZ 975920 Druckluft Wartungseinheit am Heber montiert

VZ 975576 Erhöhung der Stempelaufnahme für sehr tiefe Gruben Aufsatzstücke 200 mm

VZ 975614 Laufrollen auf Flachstahl, wandgeführt -AUFPREIS-

VZ 975635 Bundlaufrollen außen -AUFPREIS

ZUBEHÖR - TRAVERSEN, ABSTÜTZ-, BRÜCKEN, ABSTÜTZSYSTEME

VZ 975670 Selbstsichernde Achstraverse mit Abstützsystem 14,5 t TYP: SAT 14.5-760

VZ 975813 Selbstsichernde Achstraverse mit Abstützsystem 14,5 t TYP: SAT 14.5-820

VZ 975622 Selbstsichernde Achstraverse mit Abstützsystem 14,5 t TYP: SAT 14.5-910 STOCK

VZ 975741 Selbstsichernde Achstraverse mit Abstützsystem 14,5 t TYP: SAT 14.5-910L

VZ 975743 SAT Laufrollen Anbausatz, federgelagert mit Kunststoff rollen

VZ 975814 SAT Radabweiser Absetzplatten (2 Stück)

VZ 975820 Holzklötz für Abstützsysteme SAT (65 x 110 x 320 mm)

VZ 975903 Achstraverse bis 15 t Traglast Aufnahmebereich max. 1010 mm TYP: AT 15

VZ 975688 Achstraversen-Längenänderung

VZ 975906 Achstraverse Lang für Busse u. Nutzfahrzeuge, 16,5 t Traglast TYP: AT 16.5 L1500

VZ 975696 Achstraverse bis 3,5 t Traglast TYP: ATV 3.5

VZ 975925 Abstützbrücke für Achstraversen bis 14,5 t Traglast TYP: TAB 15

VZ 975326 Abstützbrücke AB ohne Mittelausschnitt bis 14,5 t Traglast TYP: AB 15

VZ 975686 Abstützsystemausführung Variante D/F

VZ 975687 Abstützsystemausführung Variante E

ZUBEHÖR - LASTAUFNAHMEMITTEL, PRATZEN, HUBVERLÄNGERUNGEN, ABSTÜTZROHRE

VZ 975280 Schmale Pratze, verzinkt, Traglast 20 t TYP: SP 20

VZ 975285 Große Pratze, verzinkt, Traglast 20 t TYP: GP 175/20

VZ 975283 Große Pratze, verzinkt, Traglast 16,5 t TYP: GP 220

VZ 975569 Pratze mit Pilzaufnahme N mit Zapfen, Durchmesser 45 mm TYP: PS-N

VZ 975409 Holzpratze 6 - 16 t Traglast, prismisch geschnitten TYP: HP 06-16

VZ 975287 Pratze mit Gummiauflage, Traglast 11 t TYP: RPG 10

VZ 975289 Hubverlängerung steckbar, L = 100 mm TYP: ZS 100/45

VZ 975290 Hubverlängerung steckbar, L = 150 mm TYP: ZS 150/45

VZ 975410 Hubverlängerung steckbar, L = 200 mm TYP: ZS 200/45

VZ 971221 Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm verzinkt, (2 Stück) Aufnahmedurchmesser 35 mm

VZ 975330 Abstützrohr L = 400 mm, 20 t Traglast Aufnahmedurchmesser 45 mm

VZ 975331 Abstützrohr L = 600 mm, 20 t Traglast Aufnahmedurchmesser 45 mm

VZ 975571 Abstützrohr L = 800 mm, 20 t Traglast Aufnahmedurchmesser 45 mm

VZ 975414 Holzklötz für Abstützsysteme TAB (100 x 140 x 450 mm)

VZ 975732 Getriebeplatte 1,0 t Traglast TYP: GP 1000

VP 975915 Getriebe-Montage-Werkzeug mit schwenkbaren Planaufnahmen TYP: GMT 800

VZ 975916 Schwenkaufnahmen für GMT 800 mit Arretierfunktion

VZ 975917 Winkel-Klemm-Aufnahmen für GMT 800 mit Gummiauflage

VZ 975918 Halbbrund-Flex-Aufnahmen für GMT 800 mit Gummiauflage

VZ 975611 Grubenübergang stufenlos verstellbar für Gruben ohne Radabweiser

VZ 975612 Grubenübergang stufenlos verstellbar für Gruben mit Radabweisern

VZ 975613 Geländer für Grubenübergang stufenlos verstellbar

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998207 Transport Werkverkehr -SÜDGruben-, Achs-, Getriebeheber Abstützsystem (pro Packstück)

VT 998208 Transport Werkverkehr -NORDGruben-, Achs-, Getriebeheber Abstützsystem (pro Packstück)

VM 996148 Montagekosten Grubenheber

VV 997600 Verpackung Grubenheber bodenlaufend, nicht stapelbar -EUROPA/ÜBERSEE-

VV 997601 Verpackung Traversen, Getriebeplatten, stapelbar -EUROPA/ÜBERSEE-