

FAHRZEUGPRÜFTECHNIK RADLAUFTESTER

SST I
VP 220014



SST I VP 220014

Der prüfstraßenfähige SST I garantiert eine sekundenschnelle Überprüfung der Achsgeometrie bei Überfahrt des Prüffahrzeugs (bis 2,0 t Achslast) sowie eine vollautomatische Befundauswertung der Abweichung in m/km. Die Anzeige der Messwerte erfolgt entweder analog per Zifferblatt oder per Übertragung an einen PC-Bildschirm (inkl. graphische Darstellung).

PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:

- Sekundenschnelle Überprüfung der Achsgeometrie bei Überfahrt
- vollautomatische Befundauswertung der Abweichung in m/km
- In Verbindung mit EUROSISTEM: Anzeige auf PC-Bildschirm mit Messwertvisualisierung und graphischer Darstellung
- In Verbindung mit LON-Bremsprüfständen: Anzeige der Messwerte auf Analoganzeigen Zifferblatt

- Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau, RAL 7016

Lieferumfang:

- Radlauftester MINC I PROF I Bodengruppe
- Vorbereitet zum Anschluss an Prüfstraße EUROSISTEM oder LON
- Vorbereitet zur Verwendung Stand Alone (Kommunikationspult MCD 2000 mit Elektronik erforderlich)

-TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Achslast	2000 kg
Messbereich	+/- 20 m/km
Überfahrgeschwindigkeit	5 - 7 km/h
Maße Bodengruppe (H x B x L)	80 x 1020 x 460 mm

ZUBEHÖR

VP 186051 Kommunikationspult EUROSISTEM PKW/LKW (mit Elektronik) TYP: MCD 2000

ZUSATZLEISTUNGEN

VT 995030 Transportkosten MINC bis 4.0 t Achslast

VM 995031 Montagekosten inkl. Einweisung und Kalibrierung MINC bis 4.0 t Achslast

VM 997420 Vormontage MINC 1 EURO oder MINC-PROFI mit 10 m Kabelbaum

VM 997441 Anschluss und Justage MINC 1-EURO oder MINC-PROFI mit 10 m Kabelbaum